

ОПТИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ СЕМЕЙСТВА FL-TAC™ MINI ТИПА "ВИЛКА"

ПРИМЕНЕНИЕ

- Мобильная тактическая связь;
- Телерадиовещание;
- Подключение морских судов к береговым сервисам;
- Исследование нефтегазовых месторождений;
- Другие применения в экстремальных условиях.



ОПИСАНИЕ

Оптический соединитель FL-TAC был разработан на базе технологии Expanded Beam. Гермафродитное исполнение разъема позволяет соединять оптические сборки в герметичную и надежную цепь без использования специальных адаптеров. FL-TAC использует технологию Expanded Beam (Расширенный пучок) с линзами сферического исполнения, что позволяет передавать информацию при бесконтактном соединении оптических волокон. Это обеспечивает устойчивость разъема FL-TAC к ударам, вибрациям, воздействиям агрессивной окружающей среды. Сводит к минимуму воздействия влаги, пыли и различных загрязнений. Поскольку система является бесконтактной, жизненный цикл разъема позволяет достичь до 3000 циклов сочленений.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вносимые потери SM	0,7 дБ @ 1310 или 1550 нм типовые 1,5 дБ @ 1310 или 1550 нм макс. (при измерении с эталонными соединителями)
Обратные потери SM	> 34 дБ @ 1310 или 1550 нм
Вносимые потери MM	0,7 дБ @ 850 или 1300 нм типовые 1,3 дБ @ 850 или 1300 нм макс. (при измерении с эталонными соединителями)

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Долговечность	до 3000 циклов соединений-разъединений
Погружение в воду	IP68, глубина до 15 м
Свободное падение	до 500 падений с высоты 1,2 м
Устойчивость к удару	до 4000 ударов, 6 точек приложения при 50g
Устойчивость к вибрации	10 - 500 Гц, амплитуда 0,75 мм при 10g
Устойчивость к коррозии	до 340 часов солевого тумана

МОНТАЖ

Тип соединения	Гермафродитное: тип "вилка" - тип "вилка", тип "гнедо" - тип "вилка"
Сочленяемость (по MIL-DTL-83526)*	Tyco Pro Beam Jr., Stratos, HMA, Fibreco Junior, Amphenol TACBeam
Сила тяжения кабеля	до 2000 Н (в зависимости от конструкции кабеля)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При эксплуатации	- 55°C +85 °C
При хранении	- 57°C +85 °C
Циклический	- 55°C +85 °C

МАРКИРОВКА




Маркировка с уникальным серийным номером изделия на упаковке комплекта изделия

УПАКОВКА

Уникальный серийный номер на упаковке комплекта

*Для серии разъемов FL-TAC Mini

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Все размеры указаны в миллиметрах

КОД КОНФИГУРАЦИИ

FP	4	M	13	DC	25	AA	BK	MC	45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 Наименование группы продуктов

FP - Разъем семейства FL-TAC типа
"вилка"

2 Количество оптических каналов

2 - 2 оптических канала
4 - 4 оптических канала

3 Серия разъемов

S - Micro разъем
M - Mini разъем

4 Длина волны оптических каналов

81 - 850/1300 нм
13 - 1310 нм
15 - 1550 нм
35 - 1310/1550 нм

5 Тип защитного колпачка

DC - Глухой колпачок
HC - Гермафродитный колпачок

6 Исполнение феррул

25 - Феррула с отверстием Ø125,5 мкм
26 - Феррула с отверстием Ø126 мкм

7 Материал исполнения корпуса

AA - Анодированный алюминий
AR - Алюминий с EPDM резиной
S3 - Нержавеющая сталь 303
NB - Никель-алюминиевая бронза

8 Цвет покрытия

OG - зеленый
BK - черный
GR - Серый
BR - Бронзовый (только для исполнения NB)

9 Конструкция кабеля

DC - Диэлектрическая конструкция
кабеля
MC - Кабель с металлическим
армированием

10 Наружный диаметр кабеля

45 – 3,6-4,5 мм
55 - 4,6-5,5 мм
65 – 5,6-6,5 мм
75 – 6,6-7,5 мм

Примеры описания

позиции:

FP4M13DC25AABKMC45

Разъем "вилка" семейства FL-TAC с корпусом из черного анодированного алюминия, Mini, 4 оптических канала с длиной волны 1310 нм, феррулы 125,5 мкм, глухой защитный колпачок в комплекте, кабель с металлическим армированием 3,6-4,5 мм.