

## ОПТИЧЕСКИЙ ПАТЧКОРД LC SIMPLEX

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Телеком/датаком;
- Оптика в дом;
- Все сегменты волоконно-оптических сетей, включая диапазоны CWDM и DWDM;
- ЦОД.



### ОПИСАНИЕ

Патчкорды высокого качества с коннекторами LC с UPC или APC полировкой. Указанная заказчиком длина. Контроль геометрии методом интерферометрии.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЯ

Количество волокон	1
Конструкция кабеля	Одноволоконный кабель круглого сечения
Материал оболочки	LSZH компаунд
Цвет оболочки	SM белый/жёлтый или MM оранжевый (OM2)/аква (OM3)/пурпурный (OM4)
Тип волокна	SM (OS2) или MM (OM2/OM3/OM4)
Внешний диаметр	2 мм/2.9 мм

#### ПАРАМЕТРЫ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

Тип интерфейса, коннектор А	LC
Тип интерфейса, коннектор В	LC
Соответствие стандарту, коннектор А	IEC-61754-20; TIA-604-10
Соответствие стандарту, коннектор В	IEC-61754-20; TIA-604-10
Цвет соединителя, коннектор А	SM зеленый (APC) /синий (PC) или MM бирюзовый (OM4, OM3)/бежевый (OM2)
Цвет соединителя, коннектор В	SM зеленый (APC) /синий (PC) или MM бирюзовый (OM4, OM3)/бежевый (OM2)
Цвет хвостовика, коннектор А	SM зеленый (APC)/синий/черный (PC) или MM бирюзовый (OM4, OM3)/бежевый/черный (OM2)
Цвет хвостовика, коннектор В	SM зеленый (APC)/синий/черный (PC) или MM бирюзовый (OM4, OM3)/бежевый/черный (OM2)
Тип полировки коннектор А	UPC / APC
Тип полировки, коннектор В	UPC / APC
Вносимые потери, коннектор А	<0,25 дБ @850 нм для MM; <0,3 дБ @1310 нм для SM (В соответствии с IEC 61300-3-4, Method B)
Вносимые потери, коннектор В	<0,25 дБ @850 нм для MM; <0,3 дБ @1310 нм для SM (В соответствии с IEC 61300-3-4, Method B)
Обратные потери, коннектор А	>35 дБ @850 нм для MM; >50 дБ @1310 нм для UPC SM, > 60 дБ @1310 нм для APC SM (В соответствии с IEC 61 300-3-6)
Обратные потери, коннектор В	>35 дБ @850 нм для MM; >50 дБ @1310 нм для UPC SM, > 60 дБ @1310 нм

для APC SM (В соответствии с IEC 61 300-3-6)

Количество соединителей, А	1
Количество соединителей, В	1
Полярность	-
<b>ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</b>	
В процессе монтажа	- 5°C +50 °C
При эксплуатации	- 10°C +70 °C
При хранении	- 25°C +70 °C
<b>МАРКИРОВКА</b>	
Серийный номер, артикул и наименование на этикетке на упаковке.	
<b>УПАКОВКА</b>	
Каждый патчкорд в полиэтиленовом пакете zip-lock. Основная упаковка – картонная коробка.	